

## AF Tipi Pissu Pompaları 50 - 100 mm



### Özellikler :

- Standart dizayn; VCT kablo, auto cut, kuru tip motor, silikon karbit çift mekanik salmastra, yağ salmastrası, yüksek döküm kalitesi,
- Katı partikül ve lifli maddeler ihtiva eden pis sular için P/U/E tipi fanlar



dizayn edilmiştir.

### Uygulama Alanları :

- Atık su arıtma tesislerinde.
- Gıda işlem, boya ve deri fabrikalarından kaynaklanan lifli atık suların drenajında.
- Biriktirme hazneleri ve foseptik tanklarında.
- Toplu konutların pis sularının tahliyesinde.

### Auto Cut :

- Yüksek sıcaklık / yüksek amper ve / veya fan tıkanmalarının sebep olabileceği motor yanmalarını önleyen otomatik reset motor korumadır.

		kW	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ	İRTİFA (m)	DEBİ (m3/h)
<b>AF SERİSİ</b>	50AFU2.4(M)	0,4	2"	3 - 8	16 - 5
	50AFU2.4	0,4	2"	3 - 8	16 - 5
	50AFU2.4(F)(M)	0,4	2"	3 - 8	16 - 5
	50AFU2.8(M)	0,75	2"	4 - 11	19 - 5
	50AFU2.8	0,75	2"	4 - 11	19 - 5
	50AFU2.8(F)(M)	0,75	2"	4 - 11	19 - 5
	AF-15AU(M)	1,5	3"	3 - 8	42 - 10
	AF-15AU	1,5	3"	3 - 8	42 - 10
	AF-15AP(M)	1,5	3"	4 - 16	
	AF-15AP	1,5	3"	4 - 16	
	AF-33P	2,2	3"		
	AF-33A	3,7	3"		
	50AFU4.4(M)	0,4	2"	2 - 5	18 - 6
	50AFU4.4	0,4	2"	2 - 5	18 - 6
	50AFU4.4(F)(M)	0,4	2"	2 - 5	18 - 6
	50AFU4.8(M)	0,75	2"	2 - 7	24 - 12
	50AFU4.8	0,75	2"	2 - 7	24 - 12
	50AFU4.8(F)(M)	0,75	2"	2 - 7	24 - 12
	80AFU41.5	1,5	3"	3 - 7	52 - 12
	80AFU42.2	2,2	3"	3 - 9	62 - 12
	80AFU43.7	3,7	3"	4 - 12	75 - 12
	80AFP41.5	1,5	3"	4 - 12	48 - 10
	80AFP42.2	2,2	3"	4 - 16	60 - 8
	80AFP43.7	3,7	3"	4 - 16	90 - 24
	100AFP43.7	3,7	4"	4 - 16	96 - 22